

**Backlog**

**移行ツール**

**クイックスタートガイド**

# 1. `init`コマンドの実行

```
java -jar backlog-migration-[latest version].jar \  
init \  
--src.key XXXXXXXXXXXXXXXX \  
--src.url https://my.backlog.jp \  
--dst.key XXXXXXXXXXXXXXXX \  
--dst.url https://nulab.backlog.jp \  
--projectKey MY_PROJECT:NULAB_PROJECT
```

`init`コマンドを実行するとマッピングファイルが作成されます。

## 2. マッピングファイルに対応付けを入力

```
{
  "info": {
    "name": "ヌーラボ太郎",
    "mail": "tarou@nulab-inc.com"
  },
  "mappingType": "UserId",
  "src": "tarou",
  "dst": ""
}
```

dstの空白部分に移行先のユーザーIDを入力します。

### 3.executeコマンドの実行

```
java -jar backlog-migration-[latest version].jar \  
execute \  
--src.key XXXXXXXXXXXXXXXX\  
--src.url https://my.backlog.jp \  
--dst.key XXXXXXXXXXXXXXXX \  
--dst.url https://nulab.backlog.jp \  
--projectKey MY_PROJECT:NULAB_PROJECT
```

executeコマンドを実行すると移行作業が開始します。

# その他

## 移行ツールの詳細な使い方

移行ツールの詳細な使い方についてはマニュアルをご覧ください。

<https://www.backlog.jp/backlog-migration/releases.html>

## 移行ツールの必須要件

- Java8実行環境
- 移行元のプロジェクト管理者権限
- 移行先の管理者権限